



COLLIX SPACHTELPRIMER

TECHNISCH RAPPORT

Algemeen	
Kenmerken	Oplosmiddelvrij, kwartshoudend voorstrijkmiddel op basis van acrylaat copolymeer voor binnen en buiten. Vorstrijkmiddel onder structuurpleisters om de ondergrond de juiste stroefheid te geven voor een goede spaanapplicatie en een egale structuur.
Toepassing/ondergrond	Voldoende droog schuurwerk, beton, pleisterwerk, gips- en cementgebonden mortels, cementgebonden gevelbeplating, gipskartonplaten.
Verwerking	
Verwerkingsmethode	Kwast en rolverwerking
Rendement (theoretisch)	4 – 5 m ² per liter. Afhankelijk van de vorm van het object, de applicatiemethode, aard en conditie van de ondergrond.
Verdunningstype	Water.
Verdunningspercentage	Kwast en rolapplicatie: 0 - 10%
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met water en reinigingsmiddel.
Technische gegevens	
Type	Kwartshoudend voorstrijkmiddel op basis van acrylaatcopolymeer voor binnen en buiten.
Dichtheid	Ca. 1,7 g/cm ³ .
Vaste stofgehalte	Ca. 60 vol.%.
Glans	Mat.
Kleur	Wit en kleuren uit wit.
Verwerkingscondities	Tijdens verwerken en doordrogende dient de ondergrond- en omgevingstemperatuur boven de 5° Celsius en de relatieve luchtvochtigheid maximaal 80% zijn. Zorg voor optimale ventilatie na verwerking.
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 65%: Kleefvrij : 2 uur Verder af te werken na : 6 - 8 uur
Vlampunt (DIN 53213)	N.v.t.
Opslag/houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 12 maanden.
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.
Verpakking	10 liter.