



COLLIX UNIFIX

TECHNISCH RAPPORT

Waternverduunbaar, voorstrijkmiddel voor binnen en buiten op basis van acrylaatdispersie

Algemeen

Kenmerken	Universeel, niet verzeepbaar, overschilderbaar met dispersie- en synthetische muurverven.
Toepassing/ondergrond	Vastzetten van zuigende, poederende of krijtende ondergronden, die met dispersie- of synthetische muurverven worden geschilderd en het voorstrijken van onbehandelde zuigende ondergronden om kleurbontheid te voorkomen en een goede hechting tot stand te brengen. Tevens geschikt als voorbehandeling onder behang om het plakken op een sterk zuigende ondergrond te vergemakkelijken.

Verwerking

Verwerkmethode	Met een langharige kwast of rolborstel.
Geadviseerde laagdikte	Ondergrond volledig benatten en verzadigen met COLLIX Unifix. Product is niet laagvormend.
Rendement (praktisch)	Ca. 8 m ² /liter, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.
Verdunningstype	Water.
Verdunningspercentage	Oude, krijtende verflagen, gasbeton en kalkzandsteen: niet verdunnen. Andere ondergronden: 1 volumedeel COLLIX Unifix : 4 volumedelen water
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met water.

Technische gegevens

Type	Waternverduunbaar voorstrijkmiddel op basis van acrylaatdispersie.
Dichtheid	Ca. 1,00 g/cm ³ .
Vastestofgehalte	Ca. 26 vol. %.
Glans	Mat.
Kleur	Kleurloos.
Vloeïng	N.v.t. (product is niet laagvormend)
Dekking	N.v.t. (product is transparant)
Hechting/impregnering	Uitstekend.
Elasticiteit	N.v.t.
Droogtijden	Bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 65%: Kleefvrij: na ca. 2 uur overschilderbaar: na ca. 16 uur.
Vlampunt (DIN 53213)	N.v.t.
Opslag/houdbaarheid	In een gesloten, originele verpakking, bij een temperatuur tussen de 5 en 30 graden Celsius, niet blootgesteld aan direct zonlicht tenminste 12 maanden.
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.
Verpakking	5 liter.