

Productinformatie

Topper

OMSCHRIJVING

Topper is een gebruikersvriendelijke vloeibare graffiti reiniger voor verwijderen van bekladding op gesloten ondergronden.

KENMERKEN

- Toepasbaar in gesloten ruimten
- Verwijdert inkt, spuitbusverven en waskleurstoffen
- Tast de meest ondergronden niet aan
- Snelle grondige werking

TOEPASSING

Als verwijderingsmiddel voor bijna alle graffiti en bekladding van dichte, gesloten ondergronden.

Veilig voor bijna alle ondergronden zoals themohardende kunststoffen, gecoate ondergronden, damwandprofielplaten met plastisol, trespa lexaan- en plexiglas en alle van anti graffiti coating voorziene ondergronden.

GEBRUIKSAANWIJZING

Topper met een kwast, een spons of middels de sprayer op het te behandelen oppervlak aanbrengen. Afhankelijk van de weersomstandigheden, ondergrond en graffiti enkele minuten laten inwerken. Nadat de graffiti is opgelost deze verwijderen met doek of spons. Doorhalen met een non-woven witte nylon pad zal de werkzaamheid verbeteren.

Indien mogelijk ondergronden naspoelen met veel water.

Bij het reinigen met graffiti verwijderaars zal op de meeste ondergronden een vergroting van de vlek ontstaan. Om dit te voorkomen verdient het aanbeveling de te behandelen oppervlakken eerst met **Rodex** (1:10) in te zetten, dit om te voorkomen dat de opgeloste graffiti zich opnieuw vastzet. Eventuele achterblijvende schaduw verwijderen met **Schaduw-Ex**. Altijd een proef zetten om verdraagzaamheid met de ondergrond te controleren.

THEORETISCH RENDEMENT

4 – 15 m² / l

Het rendement is zeer sterk afhankelijk van de ondergrond en de soort graffiti.

APPLICATIE CONDITIES

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C

Maximale relatieve vochtigheid : 100%

Minimale ondergrond temperatuur : 5°C

Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid van het product vertragen.

REINIGING APPARATUUR

Direct na gebruik met water.

DICHTHEID (SG)

Onverdund product ca. 1,02 kg / l

PHWAARDE

Onverdund product 9 - 10

VERPAKKING

500 ml in sprayflacon, 5 liter en 10 liter can van HDPE



Productinformatie

Topper

HOUDBAARHEID

Ten minste 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

RESTANTEN

Restanten van het product, het afval van verwijderde graffiti en de lege verpakking als chemisch afval afvoeren, in overeenstemming met lokale regelgeving en wettelijke bepalingen.

ETIKETTERING

C, corrosief

Bevat: Benzylalcohol en Mono-ethanolamine

R 20/22 Schadelijk bij inademing en opname door de mond.

R 34 Veroorzaakt brandwonden.

R 37 Irriterend voor de ademhalingswegen.

S 20 Niet eten of drinken tijdens gebruik.

S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S 36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

S 51 Uitsluitend op een goed geventileerde plaats gebruiken.

S 60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

Voor verdere informatie: raadpleeg het veiligheidsblad op www.chemtec.nl

TRANSPORT GEGEVENS

Transport over land ADR/GGVSE

Klasse : 8

Verpakkingsgroep : III

Etiket : 8

UN-Nummer : 2491

Omschrijving : Ethanolamine oplossing

UITGAVE

April 2013

Vervangt alle voorgaande documentatiebladen

Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. Men dient zich strikt te houden aan hetgeen in de databladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Productinformatie



Topper



A Breevaartstraat 71, 3044 AG Rotterdam
T +31 (0)10 412 09 74 F +31 (0)10 412 47 08
E info@chemtec.nl I www.chemtec.nl