Polyfilla PRO

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

2K Wood Repair Epoxy Technology

W
WOOD

W310

Sneldrogende epoxy houtreparatie





Omschrijving

Twee componenten sneldrogende epoxy voor houtreparatie binnen en buiten.

Toepassing

Voor het vullen en repareren van beschadigingen in houtwerk.

Eigenschappen

- Na 20 minuten overschilderbaar
- Perfect schuurbaar
- Blijvend flexibel

W310 - Sneldrogende epoxy houtreparatie

Voorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Gebruik

Meng beide componenten tot een homogeen gekleurde pasta. Diepe reparaties (meer dan 1cm) in lagen opbouwen.

Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 4 uur. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de diepte van de reparatie, temperatuur en luchtvochtigheid.

Verpakking

- 250 ml 2in1 koker
- 600 ml set (2 x 300 ml koker)

Opslag

In een droge vorstvrije omgeving.

Opmerkingen

- Geschikt voor toepassing in dunne lagen.
- Vooraf primeren niet noodzakelijk.



Technische gegevens:

• Minimale laagdikte	:	geen
• Maximale laagdikte	:	1 cm
• Verwerkingstijd	:	5 minuten bij 20°C
• Verwerkingstemperatuur	:	5°C – 30°C
• Droogtijd	:	20 minuten bij 20°C en 60% luchtvochtigheid
• Dichtheid	:	1,60 kg/L (gemengd)
• Korrelgrootte	:	100 µm
• Kleur	:	lichtgrijs
• VOC	:	26 g/L (gemengd)

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Polyfilla Pro • Hogesteeg 27e • 5324 AA Ammerzoden • Tel: 073 - 5999340