

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

S

SPECIALTIES

S200

Isoleercoating



Omschrijving

Solventgedragen isolerende acrylprimer, voor binnen en buiten.

Toepassing

Verhindert doorslag van vlekken.

Eigenschappen

- Isoleert vlekken
- Sneldrogend: droog na 20 minuten
- Wit
- Overschilderbaar met de meest gangbare verfsystemen



S200 - Isoleercoating

Voorbereiding

Schud de spuitbus gedurende ten minste 1 minuut voor gebruik. Te behandelen oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Aanbrengen

30 cm afstand houden tot het oppervlak. Om verstopping na gebruik te vermijden, de spuitbus ondersteboven houden en het ventiel indrukken tot er een kleurloos drijfgas vrijkomt. Overschilderbaar na 20 minuten.

Droogtijd

20 minuten

Verpakking

- 500 ml (spuitbus)

Opslag

In een droge en vorstvrije omgeving.

Opmerkingen

- Gebruik het product in goed geventileerde ruimtes.

Technische gegevens:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| • Dichtheid | : 0,78 kg/l |
| • Kleur | : Wit |
| • Droogtijd | : 20 minuten |
| • Gebruikstemperatuur | : Minimum 5°C - Maximum 30°C |
| • VOC waarde | : 550 g/l |

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

