



Vista Lakwèg F1 Turbo

Vista Lakwèg F1 Turbo

Vista Lakwèg F1 Turbo is een zeer snelwerkend afbijtmiddel, biologisch afbreekbaar, Methyleenchloride vrij en NMP vrij.



Toepassing

- Verwijderen van alle 1- component verven en lakken, zowel watergedragen als synthetische.
- Verwijderen van verschillende 2-K PU-systemen
- Verwijderen van lijmresten
- Uitermate geschikt voor kleinere oppervlakken. (voor grote oppervlakken Vista Lakwèg gebruiken)
- Verwijderen van graffiti op kale beton en baksteen

Eigenschappen

- Voor binnen en buiten
- Zeer snelle werking
- Biologisch afbreekbaar
- Methyleenchloride vrij
- N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP) vrij
- Etst niet
- pH neutraal
- Houten ondergronden behouden hun originele kleur.
- Thixotrope samenstelling, goed verticaal te verwerken

Product

Bindmiddelbasis: Verdikt oplosmiddelmengsel

Verpakking: 1 ltr. en 2,5 ltr.

Verbruik: ca. 3 - 5 m² per liter, afhankelijk van de ondergrond

Vlampunt: -18°C (Abel-Pensky methode)

Dichtheid: ca. 0,99 g/cm³

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd.

Applicatie

Met kwast, roller of spaan

Let op: mag niet met spuitapparatuur worden aangebracht.

Reinigen van het gereedschap:

direct na gebruik met water en Vista Lakwèg totaal reiniger.

Temperatuur

Bij temperaturen onder +5 °C omgeving- en objecttemperatuur werkt het product veel minder.

Droging

5-10 minuten laten inwerken.

Ondergrond

De ondergrond moet droog, stof-, olie- en vetvrij zijn.

Cement gebonden ondergronden als beton, pleisterwerk, muurwerk, eterniet, houten ondergronden en stalen ondergronden behandeld met een 1-componentcoating.

Vista Lakwèg F1 Turbo met voldoende laagdikte aanbrengen, 5 tot 10 minuten laten inwerken. Vervolgens de opgeloste lagen met een krabber, of plamuurmes verwijderen. Nawassen met de Vista Lakwèg Totaalreiniger en vervolgens met schoonwater.

Bij gladde oppervlakken kan men volstaan met een mengsel van Vista Lakwèg Totaalreiniger en warm water.

Bij poreuze oppervlakken dient men de Vista Lakwèg Totaalreiniger onverdund aan te brengen. 15 -20 minuten te laten inwerken, daarna nawassen met schoonwater. Bij houten ondergronden met de houtnerf richting mee borstelen.

BIJZONDERE AANWIJZING

Vista lakweg F1 Turbo verwijdert geen minerale coatings. Belangrijk om het oppervlakte altijd na te wassen met de Vista Lakwèg Totaalreiniger en vervolgens met veel schoonwater.

Vista Lakwèg F1 Turbo afbijtmiddel is een bijzonder milieuvriendelijk afbijtmiddel zonder chloorkoolwaterstoffen (methyleenchloride), N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP) en tensiden. Het middel etst niet en is pH-neutraal.

Vista Lakwèg afbijtmiddel is volgens laboratorium proeven biologisch afbreekbaar. Op grond van de biologische afbreekbaarheid kan het spoelwater van de nareiniging na verwijdering van verfresten via het riool afgevoerd worden. Men kan hiervoor de verantwoordelijke milieu deskundige raadplegen. De verfresten dienen na droging afhankelijk van de aard of als gewoon afval of als chemisch afval afgevoerd te worden.

Kentekenen

Licht ontvlambaar, prikkelt de ogen en de huid. Bij aanraking met de ogen grondig met water uitspoelen en arts raadplegen. In binnensituaties goed ventileren. Persoonlijke beschermingsmiddelen als bijv. bril, adembescherming en handschoenen gebruiken. Zie veiligheidsinformatieblad en het etiket.

Zie *demonstratiefilm* op www.vistapaint.nl