

# Loogbeits



5L 1L

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

### Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare  
België

tel. +32 (0) 51 30 11 40  
fax +32 (0) 51 31 26 48  
ciranova@ciranova.be

### PRODUCTBESCHRIJVING

Reactieve verouderingsbeits op waterbasis op basis van natuurlijke en reactieve kleurstoffen. Loogbeits is bijzonder geschikt voor het verouderen van looizuurhoudende houtsoorten zoals eik en grenen. zorgt voor unieke afwerkingen. Enkel voor binnen gebruik.

### TECHNISCHE GEGEVENS

KLEUR	afhankelijk van gekozen kleur
GLANSGRAAD	niet van toepassing
DENSITEIT	± 1 kg/l
VISCOSITEIT	zoals water
VLAMPUNT	niet van toepassing

CONFORM DE EUROPESE DECO-PAINT NORM 2010 & ARBO RICHTLIJN VOOR BINNENGEBRUIK

### VOORBEHANDELING

Kan gebruikt worden op geschuurd, geschaafd en geborsteld hout. Men kan het hout voorbenatten om overlappen te vermijden.

### GBRUIKSAANWIJZING

Voor gebruik goed oproeren en schudden. Met een borstel de loogbeits royaal aanbrengen in de richting van de houtvezel. Nadien egaliseren met een droge borstel. OPGELET: Loogbeits is een reactieve beits, zorg dus dat de beits egaal wordt aangebracht.

Men kan loogbeits ook aanbrengen met een drukspuit. Daarna dient men de beits ook te egaliseren.



### DROOGTIJD

Minimum 6 uur (reactietijd) bij kamertemperatuur.



### UITSTRIJKVERMOGEN

10-15m<sup>2</sup>/l afhankelijk van de houtsoort, voorbereiding en schuurtegraad.

### NABEHANDELING

Na volledige reactietijd het oppervlak glad maken met een groene pad. Nadien kan men de loogbeits afwerken met een olie of was. Voor gebruik van een lak of vernis, gelieve de technische dienst van Ciranova te contacteren.

### PRODUCTINFORMATIE

Beschikbaar in 16 kleuren  
houdbaarheid: 1 jaar in gesloten en ongeopende verpakking.  
vorstvrij bewaren

### BIJZONDERE MELDINGEN

Alleen roestvrij materiaal gebruiken. Alle materiaal direct na gebruik met water reinigen. Dit product mag niet in de riolering gegoten worden.

Het uiteindelijke kleur hangt oa af van de houtsoort, het schuren, de voorbereiding en de aangebrachte hoeveelheid. Daarom is het aangeraden om de kleur altijd eerst te testen!