

TECHNISCHE FICHE

EXPERT WALL GLASWEEFSEL EWG2020P

Ruit voorgeschilderd

Algehele omschrijving

Glasweefselbehang wordt gebruikt om muren en andere interieur oppervlakten te bedekken. Het product is perfect voor nieuwe ruimtes: dankzij de hoogwaardige mechanische eigenschappen voorkomt het scheuren, waardoor de houdbaarheid van de oppervlakte wordt verlengd. Het biedt ook een goede oplossing bij kleine renovaties: het bedekt scheuren en onregelmatige plekken op de muur. Het wordt voornamelijk gebruikt in woningen (huizen, flats, hallen) en openbare gebouwen (kantoren, hotels en ziekenhuizen).

Eigenschappen

- Scheurbestendig
- Zeer sterk
- Vuurbestendig
- Eenvoudig overschilderbaar
- Luchtdoorlatend
- Milieuvriendelijk
- Voorgeschilderd

Technische eigenschappen	
Samenstelling	100% gecoat glasweefsel
Gewicht fabricaat (gemiddeld)	119 g/m ² (±8%)
Verlies bij verhitting (gemiddelde waarde)	24%
Oekotex certificaat Standaard 100	Product klasse 1 (bevat geen schadelijke bestanddelen)
Uitstoot binnenruimte	A+ (zeer laag)
Brandwerend (EN 13501-1)	Euroclass B – s1 – d0 (A1, A2)
Toepassing advies	
Hoeveelheid glasweefsellijm	250 g/m ²
Hoeveelheid acrylverf	150 - 250 g/m ² (1 laag)
Afmetingen & Verpakking	
Breedte (afzonderlijke waarde)	100 cm (±1% % i.v.m. patroon)
Rollengte (afzonderlijke waarde)	50 m (±2%)
Rol richting	Overschilderbaar oppervlak aan de buitenkant van de rol
Rol verpakking	Kartonnen zijkant bescherming, plastic folie
Rol label	Inclusief gebruiksaanwijzing
Opslag condities	Droge ruimte, opslag temperatuur -10°C tot + 50°C. Wanneer het product niet binnen een week wordt verwerkt wordt geadviseerd de verpakking gesloten te houden of af te wikkelen van de rol.
Pallet (geen retourname) ⁽¹⁾	1 doos : 80 x 120 x 100 cm; 30 opstaande rollen
Kwaliteitscontrole	
Traceerbaarheid	Productienummer staat vermeld aan de achterzijde van het behang en via een kleine sticker op de rol
Aantal fouten gemarkeerd met een label	Maximaal 3 per 50mtr. rol ⁽²⁾
Elke fout wordt vergoed door	Toevoeging 50 cm per fout ⁽²⁾
Het product wordt zorgvuldig gecontroleerd voordat het de fabriek verlaat maar moet gecontroleerd worden voor gebruik. Elke claim dient voorzien te worden van de rolsticker en een voorbeeld waarop de fout kan worden aangetoond.	

(1) Andere maten of kenmerken op verzoek

(2) Details zijn beschreven in standaard document 0337