

CIRANOVA® UN1CO - FORTICO

VOORBEREIDING (OPTIONEEL)

1

GUPA MAKER


VOOR-KLEUREN (OPTIONEEL)

2

AQUAPAD
LOOGBEITS
AQUAVINTAGE 2C
VINTAGE

UN1CO

3

	UN1CO
Aantal lagen	1
	Minstens 48 uur bij een temperatuur tussen 15-25°C en in een goed geventileerde ruimte



AFWERKING FORTICO 2C

4

	FORTICO 2C - MATT / SATIN / NATURAL
Aantal lagen	2
	eerste laag : 4-6 h Indien langer dan 6 uur moet men lichtjes tussenschuren met korrel 180-220. tweede laag: +/- 12 h

ONDERHOUD

5

HARD FLOOR
FRESH

HARD FLOOR
CLEANER

• HARD FLOOR POLISH
• UNICARE X-MATT

Het is aangeraden om de technische fiches van de producten te raadplegen voor info i.v.m. het aanbrengen en specifieke eigenschappen.



HIGH QUALITY WOODCARE PRODUCTS

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 - 8800 Beveren Roeselare - Belgium
tel +32 (0)51 30 11 40 | fax +32 (0)51 31 26 48 | ciranova@ciranova.be
www.ciranova.eu

03/2017