



BINNEN  
BUITEN



# FLOETROL®

## WATERGEDRAGEN CONDITIONERINGSMIDDEL VOOR VERF

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productbeschrijving  | FLOETROL® is een latex verfadditief dat emulsie- en acrylverven voor binnen en buiten de vloeieigenschappen geeft van olieverf en de ongunstige effecten van weersinvloeden en oppervlaktecondities op verven en primers compenseert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eigenschappen        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geeft de verf een betere vloeien en voorkomt borstelstrepen en rolafdrukken.</li> <li>• Verbeterd de verwerkbaarheid van de verf in moeilijke weersomstandigheden (extreme hitte of koude, hoge vochtigheid).</li> <li>• Verlengt de open tijd van de verf voor het creëren van speciale decoratie-effecten.</li> <li>• Het resultaat lijkt op een gespoten afwerking.</li> <li>• Vermindert het indrogen van de nozzle en het vastraken van de zuiger bij bekerspuiten.</li> <li>• Heeft een gunstig effect op de levensduur van de verfspuit en de spuitapparatuuronderdelen.</li> <li>• Verbeterd het spuitpatroon en zorgt voor een betere dekking.</li> <li>• Vermindert het risico op niet-gedekte delen bij werken met rol of borstel op binnenmuren.</li> <li>• Minder druk op de rol nodig</li> <li>• Ophoping van verf aan de randen van het rolpatroon wordt vermeden.</li> </ul> |
| Toepassingen         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor buitenshuis en binnenshuis</li> <li>• Additief voor watergedragen verven: emulsieverf, acrylverf, vinylverf</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Technische kenmerken | <p><b>Bindmiddel:</b> Latex</p> <p><b>Oplosmiddel:</b> Water</p> <p><b>Soortelijk gewicht:</b> 1,00 ± 0.05</p> <p><b>Fysische vorm:</b> Half-vloeibaar.</p> <p><b>Vastestofgehalte:</b> 12 % ± 2</p> <p><b>vlampunt:</b> Niet als ontvlambaar geklasseerd</p> <p><b>Houdbaarheid:</b> Minstens één jaar in de ongeopende oorspronkelijke verpakking.</p> <p><b>Verpakkingen:</b> 1 l, 2,5 l en 10 l</p> <p><b>VOS:</b> Niet hoger dan 0,5 %</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verwerkingsadvies    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De ondergrond voorbereiden volgens de instructies op de verfverpakking. De pot goed schudden.</li> <li>• Altijd eerst een kleine hoeveelheid FLOETROL® met de verf mengen om na te gaan of beide compatibel zijn.</li> <li>• De verf goed roeren vóór en af en toe tijdens het gebruik.</li> <li>• De verf op de gebruikelijke manier aanbrengen.</li> <li>• Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C.</li> </ul> <p><b>OPMERKING:</b> de hoeveelheid FLOETROL® heeft geen invloed op de kleur of op de glans van matte of zijdeglanzende emulsie- of acrylverf. FLOETROL® kan de glans verminderen van hoogglansverf.</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Met borstel of rol   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wanneer de verf stroperig is, te snel droogt of niet mooi vloeit, FLOETROL® toevoegen tot de verf goed verwerkbaar is, gemakkelijk uitstrijkt en een voldoende lange open tijd heeft.</li> <li>• FLOETROL® aan de latexverf toevoegen op de hierna beschreven werkwijze.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bij het schilderen met borstel of rol</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ongeveer 7 à 10% toevoegen per liter verf.</li> <li>• Als de verf dik is of bij extreme temperaturen, mag meer FLOETROL® worden toegevoegd, tot 15% per liter.</li> <li>• Het FLOETROL®/verf-mengsel stevig roeren.</li> <li>• Schilderen op de gebruikelijke manier.</li> </ul>                 |
| <b>Bij het schilderen met hvlp (lagedruk) en bekerspuit</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 à 10% toevoegen per liter verf.</li> <li>• De hoeveelheid is afhankelijk van de consistentie en de vloeie-eigenschappen van de verf.</li> <li>• FLOETROL® werkt als een ingebouwd smeermiddel.</li> <li>• Zorgt voor een betere werking van bekerspuiten met acryl/-latexverf.</li> </ul>      |
| <b>Bij het schilderen met een airless-spuit</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tot 10% per liter verf toevoegen.</li> <li>• Het FLOETROL®/verf-mengsel stevig roeren.</li> <li>• Schilderen op de gebruikelijke manier.</li> </ul>                                                                                                                                              |
| <b>Speciale decoratie-effecten</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 à 25% toevoegen per liter verf.</li> <li>• Het FLOETROL®/verf-mengsel stevig roeren.</li> <li>• Schilderen op de gebruikelijke manier.</li> <li>• Voor verticale oppervlakken niet te veel conditioneringsmiddel toevoegen om te vermijden dat het verfeffect uitzakt of vervaagt.</li> </ul> |
| <b>Rendement</b>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het rendement van FLOETROL® varieert volgens het gebruik.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Beperkingen</b>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen FLOETROL® toevoegen aan alkyd- of olieverf (zie OWATROL® OIL* conditioneringsmiddel voor verf).</li> <li>• Niet gebruiken in kleurloze acrylvernis.</li> </ul>                                                                                                                              |
| <b>Reiniging</b>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Water en zeep</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Opslag</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschermen tegen vorst</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Veiligheid</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veiligheidsinformatieblad op <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Datum van uitgifte</b>                                   | 05.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

\* Zelfde fabrikant



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

**[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)**

**DURIEU COATINGS N.V./S.A.**

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

FLOETROL® is een merk van



**OWACHEM B.V.**

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : [info@owachem.nl](mailto:info@owachem.nl) / [www.owachem.nl](http://www.owachem.nl)