

Kenmerkenblad

COLLIX UNIVERSAL FAÇADE PRIMER

Universele, watergedragen primer voor buiten op basis van siliconenharsemulsie.

Algemeen	
Kenmerken	Snel resultaat omdat veelal met één afwerklaag kan worden volstaan. Gemakkelijke verwerking. Breed inzetbaar: overschilderbaar met gevelverven op basis van siliconenharsemulsie en kunstharsdispersie. Waterdampdoorlatend. Goede hechting. Uitstekende dekking. Niet geschikt voor de bescherming van betonnen ondergronden (niet carbonatatie remmend).
Toepassing / Ondergrond	Op minerale ondergronden, zoals pleisterwerk, metselwerk en cement-gebonden gevelbeplating. Geschikt voor licht tot matig zuigende ondergronden. Tevens toepasbaar op oude verflagen, mits deze goed hechten op de ondergrond. De ondergrond dient volledig afgebonden en draagkrachtig te zijn. Vochtpercentage van minerale ondergronden max. 4%. Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.
Verwerking	
Verwerkingsmethode	Door middel van kwast of verfroller.
Rendement	5-7 m ² /liter bij een gladde, gesloten ondergrond.
Verwerkingsgegevens	Strijken / rollen Verdunning: geen, het product is gebruiksklaar. Voor juiste applicatie en droging is het volgende nodig: De ondergrond- en omgevingstemperatuur moet boven 5°C zijn. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 85%.
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met leidingwater.
Technische gegevens	
Dichtheid	Ca. 1,3 kg/dm ³ .
Vastestofgehalte	Ca. 57 vol.%.
Glans	Mat.

Kenmerkenblad

COLLIX UNIVERSAL FAÇADE PRIMER

Technische gegevens		
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Kleefvrij na ca. 1 uur, Overschilderbaar na 8 uur. Afwijkende laagdiktes, relatieve luchtvochtigheid en temperatuur zullen de droogtijd beïnvloeden.	
Vlampunt	N.v.t.	
Opslag en houdbaarheid	In een gesloten, originele verpakking, bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C, niet blootgesteld aan direct zonlicht tenminste, 12 maanden.	
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.	
Kleur / verpakking	Wit en lichte kleuren	plastic emmer van 10 liter