

AQUASTAIN

Ciranova Aquastain is een watergedragen kleurbeits op basis van micro pigmenten voor het aankleuren van alle houtsoorten voor binnengebruik. Aquastain geeft het hout een gelijkmatig uitzicht en doet de houtnerf tot zijn recht komen.

- » Zorgt voor een egale aankleuring die de nerven van het hout accentueert.
- » Kan nadien zowel met olie als vernis worden afgewerkt.
- » kleuren kunnen onderling gemengd worden.

TECHNISCHE INFO

Producttype

watergedragen

Reiniging

water

Verpakking

1L / 5L

Aantal kleuren

16 kleuren

Verbruik

20-30m²/liter - 40-50g/m²

Droogtijden

3 à 4 uur

Schuurkorrel

P 100-120

Opslag/transport


tussen de 5°C en 25°C

Houdbaarheid

12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.



1L

5L



VOORBEHANDELING

Zorg ervoor dat alle oude afwerkingslagen volledig zijn verwijderd en dat de vloer vrij is van stof en andere vervuilingen. Kan gebruikt worden op geschuurd, geschaafd en geborsteld hout. Voorbenatten van het hout verlaagt het risico op overlappingsen.

APPLICATIE

Voor en tijdens gebruik goed oproeren en schudden zodat eventueel bezinsel volledig is opgelost.

Aquastain dient men egaal aan te brengen met een rol of borstel in de richting van de houtnerf. Na een 2-tal minuten dient men het overtollige product weg te nemen met een pluïsvrije doek of droge borstel.

DROOGTIJD

3 à 4 uur , afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

AFWERKING

Na volledige droging kan men indien nodig het oppervlak glad maken met een boenpad. Nadien dient men de oppervlakte stofvrij te maken en kan men de Aquastain afwerken met een olie of vernis uit het Ciranova gamma.

Bij gebruik van een vernis is het aangeraden om enkel tussen te schuren voor het aanbrengen van de laatste beschermlaag.

BIJZONDERE MELDINGEN ⚠

Alleen roestvrij materiaal gebruiken. Alle materiaal direct na gebruik met water reinigen. Het uiteindelijke kleur hangt af van de houtsoort, het schuren, de voorbereiding en de aangebrachte hoeveelheid. Daarom is het aangeraden om de kleur altijd eerst te testen!

